Livslängd och kvalitet
IQD 128
Tredjeparts-granskad kvalitetskontroll

Bison Säkerhetsväv

Material
Bison Säkerhetsväv är en kombinerad luft- & ångspärr och genomtrampningsskydd. Säkerhetsväven består av armerad åldringsbeständig HD-polyeten som är laminerad med LD-polyeten på båda sidor. Väven är UV- och alkalistabiliserad. IQD 128 innebär att produkten är tredjepartsgranskad vilket säkerställer kvalitet över tid.


Produktbeskrivning
Säkerhetsväven är godkänd som en luft- och ångspärr samtidigt som den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Säkerhets-väven ska monteras på isoleringens varma sida. Genomföringar och skarvar skall tätas med Bison Flextejp Pro (som är en P-märkt Byggfolietejp).

Funktion
Bison Säkerhetsväv används framför allt som en luft- & ångspärr i bjälklag där genomtrampningsskydd krävs. Säkerhetsväven används också vid tillfällen då en klassisk luft- & ångspärr inte är robust och slitstark nog. Utöver ändamålet som säkerhetsväv kan produkten användas som ett vattenavledande underlagstak (diff-tätt underlagstak). Produkten kallas ibland också kombinationsväv.

Lagring
Bison Säkerhetsväv lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar.

Vikt: ca 145 g/m^2
Bredd: 1,36, 2,73 & 3,67 m
Längd: 25, 50 & 100 m
Ångtäthet: >1,5x10^6 s/m (sd: >40 m)
Rivhållfasthet: L: >600 N / T: >600 N
Draghållfasthet: L: 15 kN/m / T: 15 kN/m
Brottöjning: L: 15% / T: 15%
Vattentäthet: Tät vid 200 mm VP
Genomtrampningstest: >2,2 kN





Bison Flextejp Pro:
Tillbehör vid genomföringar och skarvar.

Bison Butylband:
Alternativ vid skarvar.

VISON BYGGPRODUKTER AB
POPPELGATAN 4 S-234 35 LOMMA SWEDEN
TEL +46 40 413816 FAX +46 40 412170
WWW.VISON.SE INFO@VISON.SE